



## Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CC
Typ produktu nebo součásti	Jednoduchý termostat
Nastavení rozsahu teplot	0...60 °C
Zobrazené informace	Teplota v °C

## Doplňěk

Vstupní napětí	250 V
Typ snímače	Bimetal
Složení a typ kontaktů	V
Přechodový odpor	< 10 mΩ
Životnost v cyklech	>= 100000 cykly
Maximální spínací výkon	10 A 250 V AC odporová 15 A 120 V AC odporová 30 W DC 2 A 120...250 V AC indukční cos φ: 0.6
Elektrické připojení	4 svorky 2,5 mm <sup>2</sup>
Montáž	Nacvaknutím
Výška	Externí : 68 mm
Šířka	Externí : 33 mm
Hloubka	Externí : 44 mm
Hmotnost přístroje	40 g
Montážní poloha	Na montážní desku 35 mm lišta DIN Spacial stojina Příčné lišty
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...80 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Hystereze	7 %
Počet výstupů	1 výstup(y) topení
Materiál	PC
Barva	Světle šedá
Odolný proti působení plamene	Samozhášivý podle UL94 (materiál V0)
Certifikace výrobku	UL

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------