

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Prachotěsné svítidlo pro LED žárovky T8



Výhody výrobku

- S předem zapojenou kabeláží pro snadnou instalaci trubkovitých AC LED světelných zdrojů
- Odolné tělo svítidla
- Snadná a rychlá instalace
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Pouzdro svítidla, dostupné pro 1 a 2 LED světelné zdroje T8
- Stupeň krytí: IP65
- Vhodné pro SubstiTUBE EM/UN a SubstiTUBE Connected



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	I

Fotometrická data

Svítivost	-
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	- mm
Délka	1561.00 mm
Šířka	103.00 mm
Výška	75.00 mm
Váha výrobku	1850,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-30...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...80 °C
Typ zapojení	Screw terminal
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Dimmable [calc.]	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Montážní délka	- mm
Montážní šířka	- mm
Montážní průměr	- mm





CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

equipment_accessories

- Včetně veškerého požadovaného příslušenství

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction DAMP PROOF UI
	User instruction DAMP PROOF HOUSING IP65
	Tendrová dokumentace Tender Text 4058075312494
	Declarations of conformity DAMP PROOF 1500 2XLAMP HOUSING IP65

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075312494	Folding box 1	77 mm x 110 mm x 1,565 mm	2038.00 g	13.26 dm ³
4058075312500	Shipping box 6	1,575 mm x 231 mm x 245 mm	13759.00 g	89.14 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

