

Řadová svorka WT 4 šedá 4mm²

Objednací kód: 58.504.0055.0

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,14**

Poloha připojení: **Boční**

Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ne**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,14**

Počet pater: **1**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,14**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Jmenovitý proud In (A): **32**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Izolační materiál: **PA (polyamid)**

Jmenovitý proud In (A): **32**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **48**

Patra interně přemostěná: **Ne**

Jmenovité napětí (V): **1000**

Provozní teplota (°C): **-40**

Délka (mm): **48**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **0,14**

Způsob montáže: **DIN lišta 35 mm**

Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Šířka/rozměr rastru (mm): **6**

Barva: **šedá**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz