



## ECOPLAST

**Popis:** Odlehčená verze ohebné spirálové trubky z pozinkované oceli válcované za studena, opláštěná samozhášivým PVC. Stíní elmag. pole a chrání proti vodě.. Nižší cena a poloviční hmotnost při vyšší flexibilitě a odpovídající pevnosti.

**Technická data:**

Barva šedá RAL7000

Teplotní rozsah -10°C až +80°C

Odolnost tlaku 1000N / 5cm

Odolnost rázu 2J

Krytí IP55

Může tvořit součást elektromagnetického stínění

šedá obj. číslo	int. Ø mm	ext. Ø mm	velikost (Pg)	poloměr ohybu (mm)	hmotnost kg / m	balení m	Judodix konc**	závit koncovky
45007 *	9,2	12,2	7 *	24	0,102	25	330124	M12 x 1,5
45009	11,4	14,8	9	32	0,127	25	330164	M16 x 1,5
45011	14,9	18,4	11	34	0,168	25	330204	M20 x 1,5
45013	16,4	20	13,5	36	0,187	25	330224	M20 x 1,5
45016	18,2	21,8	16	42	0,21	25	330254	M25 x 1,5
45021	22,7	27,6	21	56	0,325	25	330324	M32 x 1,5
45029	31,1	36,2	29	72	0,46	25	330404	M40 x 1,5
45036	39,9	46,5	36	92	0,68	25	330544	M50 x 1,5
45048	52,8	59,5	48	108	0,9	20	330634	M63 x 1,5

\* Nestandardní

\*\* Koncovka s vnějším závitem. Dostupná i verze se závitem vnitřním