



PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY - POTRUBNÍ

Pro středně velké prostory - restaurace, sklady, garáže a podobně

TT

- Motor s kuličkovými ložisky
- 2-rychlostní ventilátor
- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max. provozní teplota 60 °C
- Krytí IPX4

TT PRO

- Motor s kuličkovými ložisky
- 2-rychlostní ventilátor
- Napájení 230 V, 50 Hz
- Výkonnější oproti klasickému ventilátoru TT
- Max. provozní teplota 60 °C
- Krytí IPX4

- Příklad použití:



TECHNICKÉ PARAMETRY:



Kompletní technickou specifikaci, rozměrový výkres, schéma zapojení a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz

Průmyslové axiální ventilátory

do potrubí, IPX4




Obrázek	Obj. č.	Typ (Ø série)	Příkon (W)		Průtok vzduchu (m³/h)		Hlučnost 3m dBA		Bal. (ks)
			min.	max.	min.	max.	min.	max.	
	TOP 1009541	TT 100	21	33	145	187	27	36	1 / 8
	1009557	TT 100 T	21	33	145	187	27	36	1 / 8
	TOP 1009543	TT 125	23	37	220	280	28	37	1 / 8
	1009558	TT 125 T	23	37	220	280	28	37	1 / 8
	1009546	TT 125 S	28	54	240	320	31	42	1 / 8
	1009289	TT 125 ST	28	54	240	320	31	42	1 / 8
TOP	1009548	TT 150	30	60	405	520	33	44	1 / 4
	1009549	TT 150 T	30	60	405	520	33	44	1 / 4
	1009553	TT 160	30	60	405	520	33	44	1 / 4
	1009559	TT 160 T	30	60	405	520	33	44	1 / 4

Průmyslové axiální ventilátory

do potrubí, IPX4



Obrázek	Obj. č.	Typ (Ø série)	Příkon (W)		Průtok vzduchu (m³/h)		Hlučnost 3m dBA		Bal. (ks)
			min.	max.	min.	max.	min.	max.	
TOP	1095410	TT PRO 100	23	25	180	245	27	32	1 / 8
	1095411	TT PRO 100 T	23	25	180	245	27	32	1 / 8
	1095430	TT PRO 125	25	29	240	350	29	34	1 / 8
	1095431	TT PRO 125 T	25	29	240	350	29	34	1 / 8
TOP	1095480	TT PRO 150	42	50	415	565	37	46	1 / 4
	1095481	TT PRO 150 T	42	50	415	565	37	46	1 / 4
	1095530	TT PRO 160	42	50	415	565	37	46	1 / 4
	1095531	TT PRO 160 T	42	50	415	565	37	46	1 / 4
TOP	1095501	TT PRO 200	76	108	830	1040	45	52	1 / 4
	1095502	TT PRO 200 T	76	108	830	1040	45	52	1 / 4
	1095532	TT PRO 250	125	177	1110	1400	47	55	1 / 2
	1095533	TT PRO 315	230	320	1570	2050	49	58	1 / 2