



Spojovací krabice

Abox 040-L



Abox 040-L

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

93 x 93 x 55 mm
Obj. č.: 80490701

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm

šedá, bez svorky

IP65

4²

IK07



690V
AC

Technické údaje

Rozměry

šířka:	93 mm
Délka:	93 mm
Výška:	55 mm

Materiál:

Víko:	Polystyren
Materiál:	Polystyren
Krabice:	Polystyren, membrány z TPE
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V2A

Entries

Předlisy nahoře:	2 x M20
Předlisy vlevo/vpravo:	2 x M20
Předlisy dole:	1 x M20
Předlisy zezadu:	1 x M20

Certifikáty



Příslušenství

DMS M20/w - M20, bílá
Abox 025/040 KLS-2,5 ² /4 ² - Svorkovnice
BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka
Abox PST - Plombovací souprava
ADR M20 - Těsnicí kroužek
AST M20 - Vývodka
AST M20/or - Vývodka
BST M20 - Odvzdušňovací vývodka
DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka
DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka
GMU PA M20 - Kontramatice
GMU PG 16-M20 - Kontramatice
KS M20 - Spojovací sada



Spojovací krabice

Abox 040-L

Ostatní atributy

Celkový počet přívodů:	8
Průřez vodiče:	4 mm ²
Možnost spojovát:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Plombovatelné:	Ano
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Chování při požáru podle UL 94:	HB podle UL94
Chování při požáru podle VDE:	650 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Osazení:	Bez
Barva:	šedá
Utahovací moment šroubu víka:	1 N m

KVR EX M20-MGM/sw - EX kabelové šroubení

KVR M20 - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB - Kabelové šroubení