



Spojovací krabice

Abox 060-L



Abox 060-L

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

110 x 110 x 67 mm
Obj. č.: 80690701

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, s vývodkami IP54, M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, se zaslepovacími zátkami M25

šedá, bez svorky



Technické údaje

Rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 110 mm |
| Délka: | 110 mm |
| Výška: | 67 mm |

Materiál:

| | |
|-------------|---------------------|
| Víko: | Polystyren |
| Krabice: | Polystyren |
| Materiál: | Polystyren |
| Šroub víka: | Ušlechtilá ocel V2A |

Certifikáty



Příslušenství

- DMS M20/w - M20, bílá
- DMS M25/w - M 25, bílý
- Abox 060 KLS-6² - Svorkovnice
- KS M25-gro - Spojovací sada
- BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka
- Abox 060 MPI - Montážní deska
- Abox PST - Plombovací souprava
- AST M20 - Vývodka
- AST M25 - Vývodka
- BST M20 - Odvzdušňovací vývodka
- DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka
- DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka
- DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka



Spojovací krabice

Abox 060-L

Ostatní atributy

| | |
|---|--|
| Plombovatelné: | Ano |
| Celkový počet přívodů: | 9 |
| Průřez vodiče: | 6 mm ² |
| Možnost spojování: | Ne |
| Jmenovité izolační střídavé napětí: | 690 V |
| Ochrana proti výbuchu: | Ne |
| Zachování funkčnosti: | Ne |
| Bez těžkých kovů: | Ano |
| Neobsahuje PVC: | Ano |
| Neobsahuje silikon: | Ano |
| Krytí: | IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Okolní teplota (min.): | -25 °C |
| Okolní teplota (max.): | 40 °C |
| Okolní teplota (24 hod): | 35 °C |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě): | 95% |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C: | 50% |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům: | Ne |
| Chování při požáru podle UL 94: | HB podle UL94 |
| Chování při požáru podle VDE: | 650 °C podle VDE 0471/ EN 60695 |
| Osazení: | Bez |
| Barva: | šedá |
| Utahovací moment šroubu víka: | 1 N m |

GMU PA M20 - Kontramatice

GMU PA M25 - Kontramatice

GMU PG 16-M20 - Kontramatice