

Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP44



**Svítidlo BRSB, 3x12 LED 840, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA**

**Kód:** BRSB4KO300V1/ND  
**EAN:** 8595073793307



## Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	<b>Stropní a nástěnná svítidla</b>	Stupen krytí IP:	<b>IP44</b>
Barva korpusu:	<b>Bílá</b>	Materiál korpusu:	<b>Ocel</b>
Montáž na zeď:	<b>Ano</b>	Přisazená montáž:	<b>Ano</b>
Montáž na strop:	<b>Ano</b>		

## Světelný zdroj

Typ zdroje:	<b>LED nevyměnitelný</b>	Světelný tok (lm):	<b>1400</b>
Příkon svítidla (W):	<b>14</b>	Účinnost svítidla (lm/W):	<b>100</b>
Barva světla (K):	<b>4000</b>	Index podání barev CRI:	<b>80-89</b>
Doba životnosti L80/B50 (h):	<b>80000</b>	Se zdrojem:	<b>Ano</b>
Barva světla:	<b>Bílá</b>		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	<b>A++, A+, A (LED)</b>		

## Optický systém

Optický systém:	<b>KO</b>	Výstup světla:	<b>Přímé</b>
Distribuce světla:	<b>Symetrické</b>	Materiál krytu:	<b>Opálový plast</b>
Vyzařovací úhel:	<b>Rozptýlené vyzařování</b>		

## Rozměry

Vnější průměr (mm):	<b>285</b>	Výška/Hloubka (mm):	<b>89</b>
Hmotnost (kg):	<b>1</b>		

## Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	<b>I</b>	Typ připojení:	<b>Zapichovací svorkovnice</b>
Typ napětí:	<b>AC</b>	Typ předřadného systému:	<b>LED driver proudově řízený</b>
Nominální napětí (V):	<b>220...240</b>	Včetně předřadného systému:	<b>Ano</b>
Nestmívatelné:	<b>Ano</b>		