

Keystone modul, Kategorie 6, RJ45/u

KÓD: KEJ-C6-U-WH

1
Gigabit

Cat.6

250
MHz



vlastnosti

- jednoduchá a rychlá montáž s použitím 110 nebo Krone narážecího nástroje
- duální konektorovací blok 110 / LSA
- umožňuje přenos všech vysokorychlostních protokolů až po 1000BASE-T
- zaručuje šířku přenosového pásma 250 MHz
- není chráněný vůči elektromagnetickému rušení
- použitelný do širokého sortimentu zásuvek, podlahových krabic a žlabových systémů

použití

- primární (kampus), sekundární (vertikální kabeláž), terciární (horizontální kabeláž)
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM



mechanické vlastnosti

Vhodný pro montáž na	kabely s plným jádrem od AWG 26 do AWG 22
Potřebná instalační hloubka	15 - 30 mm pro zásuvky s šikmým vstupem 30 mm pro zásuvky s přímým vstupem
Materiál kontaktů	fosfor-bronzové pozlacení s 3 μ zlata
Cykly zapojení / rozpojení	min. 750
Teplotní rozsah	při provozu -40°C až +85°C
	při instalaci 0°C až +70°C
IDC reterminace	≤ 20

elektrické vlastnosti při 20°C

Proudové zatížení	1,5A max
Kontaktní odpor pružných kontaktů	20 mΩ max
Elektrická pevnost	1000 VAC, 1 minuta
Izolační odpor	500 MΩ při 500 V DC